



POSADZKI:

- P1** ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: GYPSUM MATT 45x90 CM
P2 ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: EARTH MATT 45x90 CM
P3 ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: GYPSUM MATT 75x150 CM
P4 ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: EARTH MATT 75x150 CM
P5 ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: GYPSUM MATT 30x60 CM
P6 ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: EARTH MATT 30x60 CM

- Ps5** ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: GYPSUM MATT, KSZTAŁTKI SCHODOWE, 30x60 CM
Ps6 ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: EARTH MATT, KSZTAŁTKI SCHODOWE, 30x60 CM

- G1** NOWA GALA QARZITE QZ 13 POWIERZCHNIA NATURALNA 40x40cm
G2 PŁYTKI GRESOWE CHEMOODPORNE Z FUGĄ CHEMOODPORNA, FORMAT 30x30cm

- W1** WYKŁADZINA W PŁYTCE, 50x50cm, np. JASNA SZARO-BEŻOWA, W GRAFITOWE I CZARNE PRAŻKI NP. MARTELA LUB DESSO WG OPISU

- W2** WYKŁADZINA W PŁYTCE, 50x50cm, np. CIEMNO GRAFITOWA, W JASNO I ŚREDNIO SZARE PRAŻKI NP. MARTELA LUB DESSO WG OPISU

- LF** LIFE FLOOR, KOLOR WG WZORNIKA LIFE FLOOR- WG PROJEKTU WNETRZ
BU BETON UTWARDZONY POWIERZCHNIOWO, MALOWANY FARBAMI EPOKSYDOWYMI ODPORNYMI NA CIĄGŁE ZAWILGOECENIE

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH NIE ZASTOSOWANO GRESÓW

- W IQ** WYKŁADZINA ELEKTROSTATYCZNA: np. TARKETT IQ TORO SC

- M1** MOZAIKA ANTYPÓŚLIZGOWA EZARRI MOSAICO, ANTI, BIAŁA, 5045-A anti,
M2 MOZAIKA ANTYPÓŚLIZGOWA EZARRI MOSAICO, ANTI, SZARA, 5060-A anti,
M13 MOZAIKA ANTYPÓŚLIZGOWA EZARRI MOSAICO, ANTI, CZARNA, 5016-B anti

DESKA TARASOWA:

- DT** DESKA TARASOWA, KOMPOZYTOWA, KOLOR NAWIAZUJĄCY DO ELEWACJI

PŁYTKI NA ŚCIANACH:

- S1** ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: GYPSUM MATT 30X60 CM
S2 ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: GYPSUM MATT 45X90 CM
S4 ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: EARTH MATT 30X60 CM
S5 ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: EARTH MATT 45X90 CM
S6 TUBADZIN PASTELE KOLOR BIAŁY POLER, 20x20cm
S7 TUBADZIN PASTELE MELANŻ KOLORÓW (WG RYS. SZCZEGÓŁOWEGO)
PASTEL GRAFITOWY MAT 20X20CM
PASTEL STALOWY MAT 20X20CM
PASTEL BIAŁY POLER 20X20cm

- S8** AGROB BUCHTAL System PLURAL PLUS 1528 AKTIVWEISS
GLANZEND, wymiar 15x30cm
S9 PŁYTKA CHEMOODPORNA Z FUGĄ CHEMOODPORNA UKŁADANA DO WYSOKOŚCI 2,20m

- S10** ATLAS CONCORDE BRAVE (CEGIELKA) GYPSUM BRICK 3D 29X59 cm
S11 ATLAS CONCORDE BRAVE (CEGIELKA) EARTH BRICK 3D 29X59 cm

- M3** ATLAS CONCORDE BRAVE MOSAICO, KOLOR: GYPSUM MATT 30X30 CM
M4 ATLAS CONCORDE BRAVE MOSAICO, KOLOR: EARTH MATT 30X30 CM

- M5** MOZAIKA SZKLANA EZARRI MOSAICO, METAL, LAVA, wym. 2,5x2,5cm

INNE:

- H1** PŁYTA HPL, gr. 10mm, KOLOR NCS S 0560-G70Y, np. KRONOART 5519 BS, ilme grass
H2 PŁYTA HPL, gr. 10mm, KOLOR NCS S 0570-Y, np. KRONOART 0134 BS, sunshine
H3 PŁYTA HPL, gr. 10mm, KOLOR DREWNOPODOBNY JAK NA ELEWACJI, np. KRONOART D030 WO, sherwood oak

- N1** GRAFIKI NA SZKLE:
N2 DO WYBORU NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
N3 NADRUK JEDNO LUB DWUSTRONNY NA SZKLE
N4 PRZED WYKONANIEM NADRUKÓW NA SZYBIE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ ICH PROJEKT Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI WZORU I PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA

- F1** FARBA WYSOKIEJ JAKOŚCI, WODOODPORNA, ZMIYWALNA, AKRYLOWO - LATEKSOWA, KOLOR BIAŁY NCS S 500-N W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACJI PRZED MALOWANIEM UŁOŻYĆ TAPETĘ Z WŁÓKNA SZKLANEGO } +TYNK CEM. - WAP.
F1a FARBA WYSOKIEJ JAKOŚCI, WODOODPORNA, ZMIYWALNA, AKRYLOWO - LATEKSOWA, KOLOR JASNY SZARY NCS S-2500-N
F2 FARBA ZMIYWALNA, WODOODPORNA

- BA** SŁUPY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO, BEZ WYKONCZENIA, WYKONANE NA GŁADKO, W WYSOKIM POZIOMIE ESTETYCZNYM, W HALACH BASENOWYCH, COKOLY SŁUPÓW Z PŁYTKI CIĘTEJ TOŻSAMEJ JAK NA POSADZCE

ZJEZDŻALNIA:

- L1** LUSTRO WKLEJANE
L2 LUSTRO UCHYLENE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
L3 LUSTRO MONTOWANE NA ŚCIANE

U W A G A

W czasie wykonywania elementów architektury wnętrz należy wykorzystywać wszystkie projekty części wykonawczej opracowania.

Rysunki architektury wnętrz rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż. W razie niezgodności poinformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.

- Kolorystyka oraz układy płytek i innych elementów wykończenia pomieszczeń należy zaprojektować w projekcie wnętrz w projekcie wykonawczym.
- Wszystkie okładziny ściennie (płytki, mozaiki) stosować do wysokości sufitu podwieszanego.
- W pomieszczeniach gdzie nie zaznaczono wysokości wykończenia ścian płytkami należy je wykonać na pełną wysokość pomieszczenia.
- Wszystkie nieopisane ściany wykonane w pomieszczeniach mokrych tynkiem cementowo-wapiennym, szpachlowane gładzią gipsową i malowane farbą kolor: biały, w pomieszczeniach ogólnych typu hola tynki gipsowe.
- W strefie mokrej na wszystkich krawędziach stosować zaokrąglone płytki i kształtki systemowe – w kolorze jak płytki sąsiadujące
- Dla kwiatników wyłożyć w mozaikę, płytkę basenowej lub blachą ocynkowaną, w przypadku stosowania roślinności naturalnej wyprowadzić szcęk do odwodnienia do kanalizacji
- Część pomieszczeń zawiera opracowania szczegółowe, weryfikować zbiorczy rzut z całą dokumentacją
- Pod szafkami z HPL zrobić cokół – wylewkę z betonu wysokości 15cm, na niej ustawiać szafki, cokół obłożyć płytkami jak w rys. szczegółowych
- Drzwi w ścianach z HPL lub w ścianach z grafikami szklanymi wykonać z materiału tożsamego jak ściana (efekt ukrycia drzwi).
- 10. W POMIESZCZENIACH BASENU ORAZ WE WSZYSTKICH INNYCH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTKI W KLASIE B. W MIEJSCACH SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH POŚLIZGNIĘCIEM SIĘ STOSOWAĆ PŁYTKI W KLASIE C (JAK NA RYSUNKU).**

Celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania projektuje się posadzki antypoślizgowe w oparciu o normę DIN 51130 z uwzględnieniem użytkowania dla stopy bosej oraz obutej.

Wg klasyfikacji stopy suchej (min):

R10 - dla komunikacji ogólnej (w tym schodów wewnętrznych), holi, toalet ogólnodostępnych, pom. i szatni socjalnych,

R11 - dla natrysków, hali basenowej, komunikacji mokrej (basenowej, strefa natrysków, również schody w tej strefie), tarasy zewnętrzne, schody zewnętrzne, zaplecza kuchenne

Wg klasyfikacji stopy mokrej (min):

GRUPA C - strefy o podwyższonym ryzyku poślizgu ze względu na obecność wody na posadzce, np. hala basenowa, natryski, wyjścia z brodzików z basenów itp.
Lokalizacja stref gresów w grupie C wskazana w części rysunkowej. Dodatkowo w tej grupie należy wykonać nawierzchnie stopnic schodów.

GRUPA B - pozostałe powierzchnie

Na hali basenowej, w saunach oraz na zapleczach sanitarnych basenu - łącznie stosować płytki podłogowe o odpowiedniej fakturze zapewniającej wymaganą antypoślizgowość.
Stosować płytki z materiału o odpowiedniej fakturze zapewniającej antypoślizgowość B i C.
Pod natryskami, w szatniach i w SPA stosować systemowe odpływy liniowe - wbudowane w powierzchnię podłogi, maskownica górna z miejscem do wklejenia glazury takiej jak pozostała część posadzki, z fabrycznie wklejoną membraną - należy zapewnić 100% wodoszczelność.

PŁYTA BUDOWLANA: twarde tworzywo piankowe obustronnie zbrojone tkaniną z włókna szklanego i obustronnie powleczone wzbogaconą tworzywami sztucznymi zaprawą elastyczną. Wewnętrzna warstwa płyty wykonana z niebieskiej ekstrudowanej, sztywnej pianki poliesterowej. Płyta musi być jako wodoszczelna, o właściwościach termo- i paroizolacyjnych – do stosowania w miejscach, gdzie jest kontakt z wodą i parą. Np. płyta PeciDur firmy PCI.

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNEJ WG SZCZEGÓŁOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO I PROJEKTU WNETRZ

WSZYSTKIE PODANE SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW WYKONCZENIA WNETRZ NALEŻY ZEWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO I PROJEKTU WNETRZ

KL.C W POMIESZCZENIACH BASENU ORAZ WE WSZYSTKICH INNYCH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTKI W KLASIE B.
W MIEJSCACH SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH POŚLIZGNIĘCIEM STOSOWAĆ PŁYTKI W KLASIE C (JAK NA RYSUNKU)

R9 MINIMALNA, WYMAGANA KLASA ANTYPÓŚLIZGOWOŚCI POSADZKI

OL1 RYNNA ODWADNIAJĄCA KSZTAŁTKA SYSTEMOWA, NP. AGROB BUCHTAL, KOLOR JAK POSADZKA W LOKALIZACJI ODWODNIENIA

OL2 RYNNA ODWADNIAJĄCA KSZTAŁTKA SYSTEMOWA, NP. KESSEL Z POKRYWĄ WYKONCZONĄ PŁYKĄ JAK POSADZKA W LOKALIZACJI ODWODNIENIA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m ²]
WIEŻA ZJEZDŻALNI		
2.01	KŁATKA SCHODOWA „C”	37,09
2.02	KŁATKA SCHODOWA „C”	37,99
2.03	KŁATKA SCHODOWA „C”	19,32
RAZEM POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA NETTO		94,40

WYTYCZNE DO PROJEKTU WNETRZ

PAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MARIUSZ SZCZURASZEK		ul. Szkolna 8 63-400 Ostów Wielkopolski	30 czerwiec 2025r.
"BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI" UL. SZYBOWCOWA, KRUSZYN, GMINA WŁOCŁAWEK		nr rys.	W6
DZIAŁKI NR 320/16, 320/19, 320/21, obręb 0012 Kruszyn; jednostka ewidencyjna: 041813_2 Włocławek			
Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek			

RZUT WIEŻY		skala 1:100
POSADZKI I ŚCIANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Mariusz Szczuraszek nr ewid. 9/99/DUW	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Monika Zadka-Chalabala nr ewid. 14/WPOKK/2012	